

Convertisseur pour la zone -

Convertisseur



 II 3 G
 II 2 D

Tout commencement est simple

- ▶ Système mobile sans installation supplémentaire.
- ▶ Economie de place.
- ▶ Système de montage modulaire.
- ▶ Approprié pour le montage mural.
- ▶ Aucune installation supplémentaire (Déclencheur PTC / Contacteur réseau, inclus)
- ▶ Plus de place nécessaire dans le locale électrique.
- ▶ Processus de planification simplifié.
- ▶ Certifié selon ATEX.



Enfin il est possible d'associer, **moteur et convertisseur** pour le fonctionnement dans les atmosphères explosible.

Le système de montage modulaire permet aussi, que l'écran de control, le tableau de commande et l'asservissement se trouve dans les **zones Ex**.

Avons-nous éveillez votre attention? Pour d'autres questions prenez simplement contact avec nous. Avec plaisir nous pouvons vous soumettre une offre sans engagement.



Leumann & Uhlmann AG
Industrie-Elektronik / Elektromotorenbau

Disponible pour le domaine -

Système d'entraînement pour les catégories 3G et 2D



Vitesse jusqu'à 6000 min⁻¹
Puissance jusqu'à 3 kW

Moteur intégral 2-pôles

Type	Puissance [kW]	Prix de vente [CHF]
FCD71F-2*	0.37	sur demande
FCD71F-2*	0.55	
FCD80F-2	0.75	
FCD80F-2	1.1	
FCD90S-2	1.5	
FCD90L-2	2.2	
FCD100L-2	3	

Moteur intégral 4-pôles

Type	Puissance [kW]	Prix de vente [CHF]
FCD71F-4*	0.25	sur demande
FCD71F-4*	0.37	
FCD80F-4	0.55	
FCD80F-4	0.75	
FCD90S-4	1.1	
FCD90L-4	1.5	
FCD100L-4	2.2	
FCD100L-4	3	

*Pour des types inférieur au FCD80 le montage murale est conseillé.

Accessoire



Tableau de commande
(4 Poussoirs / 1 commutateur /
2 lampes de signalisation)

prix
conseillé
[CHF]



Display-unit (Digitale)
EEx ib IIC T6



Asservissement avec déclencheur PTC
et contacteur réseau
EEx nR IIC T6

sur demande



Leumann & Uhlmann AG

Industrie-Elektronik / Elektromotorenbau

Prix sans TVA

État Novembre 2004